



Reinigung und Pflege

Hartwachsöl

Die Hartwachs Oberfläche benötigt zwei Wochen nach der Verlegung (oder Erstpflege) um den endgültigen Schutz zu erreichen. Bis dahin sollte der Kontakt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten vermieden werden - es besteht die Gefahr der Fleckenbildung. Wir empfehlen in diesen zwei Wochen nicht feucht zu wischen, beschränken Sie die Reinigung auf Kehren und Saugen

Unterhaltsreinigung: 1-3 Kappen „Lios Soft Balm“ pro Liter dem Wischwasser beifügen. Boden feucht aufwischen. Soft Balm Holzbodenseife hilft die Hartwachsöl-Schutzschicht zu nähren und gleichzeitig zu reinigen. Für weiße Böden empfehlen wir „Soft Balm White“.

Jährliche Pflege: Im privaten Bereich ist eine vorbeugende, jährliche Pflege mit „Wax Care“ zu empfehlen, um den idealen Schutz der Hartwachsöl-Oberfläche aufrecht zu halten. Der Boden sollte vor der Pflege gründlich gereinigt werden, um zu verhindern, dass sich Schmutzpartikel mit dem Hartwachsöl binden. Gemäß der Produkthanleitung am Etikett mit der Wax Care Sprühflasche auf ein Baumwoll- oder Mikrofaser Tuch auftragen und mit händisch vertreiben. Wolkenbildung vermeiden. In öffentlichen Bereichen, sowie Räumlichkeiten mit starker Frequenz oder Beanspruchung muss das Pflegeintervall entsprechend kürzer gehalten werden.

Spraylack

Unterhaltsreinigung: 3 Messkappen „Cleaner Star“ Intensivreiniger pro Liter dem Wischwasser beifügen. Boden feucht aufwischen.

Pflege: Produkte mit Spraylack-Finish sind im privaten Bereich pflegefrei. Sollte die Oberfläche Abnutzungserscheinungen aufweisen ist eine Auffrischung der Lackschicht mit „Re-Pair Matt“ möglich. Die Anwendung ist einfach: Boden gründlich reinigen, um eine Bindung der Schmutzpartikel mit dem Lack zu vermeiden. Kleine Menge auf die Diele leeren und mit Baumwolltuch oder Mikrofaser Tuch händisch vertreiben. Wolkenbildung vermeiden und sparsam auftragen.

Ölsiegel

Unterhaltsreinigung: 3 Messkappen „Cleaner Star“ Intensivreiniger pro Liter dem Wischwasser beifügen. Boden feucht aufwischen.

Pflege: Produkte mit Ölsiegel-Finish sind im privaten Bereich pflegefrei. Sollte die Oberfläche Abnutzungserscheinungen aufweisen ist eine Auffrischung des Ölsiegels mit Lios Talita Plus möglich. Die Anwendung ist einfach: Boden gründlich reinigen, um eine Bindung der Schmutzpartikel mit dem Öl zu vermeiden. Kleine Menge auf ein Baumwolltuch leeren und händisch am Boden vertreiben. Wolkenbildung vermeiden. Empfehlenswert ist es, 30 Minuten nach dem Auftragen erneut mit einem weichen Tuch die Fläche zu polieren. Dies ist auch mittels Einscheibenmaschine und weißem Pad möglich.

Sicherheitshinweis: Tücher nach Gebrauch mit Wasser tränken und fachgerecht entsorgen, da eine Gefahr der Selbstentzündung besteht. Sicherheitshinweise am Gebinde beachten.



Erstpflge Hartwachsöl

Um idealen Schutz zu erhalten empfehlen wir den Auftrag einer dritten Schicht Hartwachsöl nach der Verlegung durch den Bodenleger. Die zusätzliche Schicht kann gegen Aufpreis auch werkseitig aufgetragen werden.

Anweisungen für die Erstpflge durch den Bodenleger:

Nach der Verlegung den Boden reinigen. Hierzu empfehlen wir unseren Intensivreiniger „Cleaner Star“. Die Unterhaltsreinigung muss mit Lios Soft Balm fortgesetzt werden. Cleaner Star ist nur für die Erstreinigung vor der Erstpflge bestimmt.

„Oil Bee“ Hartwachsöl im Gebinde gut mischen. Eine kleine Menge Hartwachsöl auf den Boden auftragen und mit einer Einscheibenmaschine mit weißem Pad einpolieren. Pro Quadratmeter sollten etwa 10–20g aufgetragen werden. Mindestens 24h trocknen lassen. Sicherheitshinweise am Gebinde beachten!

Das Hartwachsöl benötigt 2 Wochen nach der Verlegung/Erstpflge um den idealen Schutz zu erreichen.



Bei Produkten mit Spraylack oder Ölsiegel ist im privaten Bereich keine Erstpflge notwendig.

[Datenblätter](#)

Ein Klick auf die Box bringt Sie zu den Datenblättern der Produkte.